

Rhenocoll Rhenoliquid, Hilfsmittel zur Viskositätseinstellung
Art.-Nr.: A 3780

Spezifikation: Zusatzmittel für wasserbasierte, dickschichtige Spritzlacke und Lasuren. Mit Rhenoliquid können die Produkte Rhenocryl DL 90 Futur und DSL 88 Futur in eine(n) streichfähige(n) „Ausbesserungslasur(-lack)“ überführt werden. Mit Rhenoliquid wird die Viskosität der Lacke reduziert auf Streichviskosität, dadurch kann man bei Bedarf mit dem Originallack an neu beschichteten Holzfenstern oder -türen kleine Lackschäden ausbessern, die infolge Transport oder Montage entstanden sind. Nicht für die Renovierung bewitterter Flächen geeignet.

Anwendung: 1 Teil Rhenoliquid mit 10 Teilen Lack/Lasur vermischen. Die Mischung muss homogen sein. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Eigenschaften: Die mit Rhenoliquid hergestellten Streichlasuren und -lacke stimmen sowohl im Glanzgrad als auch im Farbton mit dem Originalprodukt überein.

Lagerung: 1 Jahr. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Kühl, aber frostfrei lagern.

VOC 2010: entfällt

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebinde:

750 ml Dose

5 l Kanister

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.