

**Rhenocoll Aquaseal 4100 Buntlack, Holzlack in Bunttönen, wasserbasiert**  
**Rhenocoll Aquaseal 4100 Basisfarbe C, Basisfarbe zum Selbstmischen**

Rhenocoll Aqua- **Premium** Industrieprodukt

**Art.-Nr.: A 4157** deckende Farben aus Basis C

**Art.-Nr.: A 4158** metallic Farbtöne nach RAL

**Art.-Nr.: A 4172** Basisfarbe C

**Spezifikation:** Einkomponentenlack auf Basis Polyurethan für universellen Einsatz, gebrauchsfertig. Für die hochwertige Veredelung im Innenbereich von Türen und Möbelflächen, speziell Küchen- und Sitzmöbeln, Tischen, Innenausbau, Labor- und Schulmöbeln, Ladenbau. Als Grundierung und als Endlack verwendbar. Schadstoffarm, blockfrei, gutes Füllvermögen. Abriebfest, kratzfest. Chemische Beanspruchung nach DIN 68861 1C.

**Anwendung:** Verarbeitung durch Streichen, Spritzen, Gießen. Als Einkomponentenlack zu verwenden und als Zweikomponentenlack mit erhöhter Beanspruchbarkeit. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Ausrüstung:** Topfkonservierung.

**Lieferform/Farbtone:** Weiß und Bunttöne nach RAL.

**Glanzgrade:** Nr.: 14 = seidenmatt

**Untergrund:** Alle Laub und Nadelhölzer. Furniere und Plattenmaterial aus Holz, Spanplatten, MDF.

**Weiterbehandlung:** Aquaseal 4100 Buntlack kann als Grundierung und Endbeschichtung verwendet werden.

**Verbrauch:** 150 ml/m<sup>2</sup> je Spritzgang

**VOC 2010:** Kat D / Wb / Max 130 g/L / Ist 90 g/L

**Kennzeichnung:**

Keine Kennzeichnung

**Sicherheitshinweise:**

Nicht kennzeichnungspflichtig

**Lagerung:**

Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C aufbewahren. Nicht bei Temperaturen über 30°C

**Liefergebände:**

1 ltr. Dose  
5 ltr. Eimer  
20 ltr. Eimer  
150 ltr. Fass

**Entsorgung:**

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. ( AVV- Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

**Ökologie:**

Wassergefährdungsklasse:      WGK 2

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:**            + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:**            + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:**        [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.