

Rhenostrong Combi- Siegel 5400, Combi Holzlack, farblos, Ringfest, Lichtecht

Rhenocoll Lösemittel- **Premium** Industrieprodukt
Art.-Nr.: A 4275

Spezifikation: Zweikomponentenlack auf Basis Polyurethan, gebrauchsfertig nach dem Abmischen mit Härter, schnelltrocknend und PVC-fest, besonders Klar und Griffest. Beständig gegen Handcreme. Mit sehr guter Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung, hat sehr gute Fülleigenschaft. Für die besonders hochwertige Veredelung von Holzoberflächen, speziell Sitzmöbeln, Tischen, Labor- und Schulmöbeln, Ladenbau. Unempfindlich gegen eine Vielzahl von Einflüssen, unter anderem gegen Wasser, Schmutz, Öl, Fett (verschiedene Lösungsmittel, auch Aceton, Tinte, verdünnte Säuren, Laugen).

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen, Gießen. Muss zur Verarbeitung mit Rhenostrong Härter 5000 abgemischt werden.

Mischung: Rhenostrong Härter 5000 zu Rhenostrong Combi Siegel 54xx: - 1:10
Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Frei von Schwermetallen. Formaldehydfrei.

Erfüllte Normen: DIN 68861 Teil 1, Chem. Widerstandsfähigkeit 1 B
DIN 68861 Teil 2, Abrieb 2 C (210 Umdrehungen)
DIN 53151, Haftung GT = 0
DIN EN 71 Teil 3, geeignet für Kinderspielwaren
DIN V 53160 Teil 1 + 2 Schweiß und Speichelfest
Temperatur Wechselprüfung, keine Lackrisse
Ritzhärte Prüfstab 1 Newton

Lieferform/Farbton: Transparent, farblos

Glanzgrade: Standardglanzgrad: Nr.: 5414 = seidenmatt
Sonderglanzgrade: Nr.: 5410 = glänzend Nr.: 5412 = seidenglänzend Nr.: 5417 = matt

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer. Furniere und Plattenmaterial aus Holz, Spanplatten, MDF.

Weiterbehandlung: Kann als Grundierung und Endbeschichtung verwendet werden.

Verdünner: Verdünner 1500

Verbrauch: 150 ml/m² je Spritzgang

VOC 2010: entfällt

Kennzeichnung:

GefStoffV: UN 1263 Farbe, 3, II, ADR

Sicherheitshinweise:

F Leichtentzündlich

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C aufbewahren. Nicht bei Temperaturen über 30°C aufbewahren.

Liefergebände:

Rhenostrom Combi-Siegel 5400
5 ltr. Kanister
30 ltr. Hobbock
200 ltr. Fass

Rhenostrom Härter 5000
1 ltr. Dose
3 ltr. Kanister
10 ltr. Eimer

Entsorgung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Ökologie:

Wassergefährdungsklasse : WGK 3

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.